



Way of Life!



CELERIO

| MODELOS | CELERIO | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------|--------|---------|
| | GA | GL MT | GLX MT | GL AMT | GLX AMT |
| DIMENSIONES | | | | | |
| Longitud total (mm) | | | 3 695 | | |
| Ancho total (mm) | | | 1 600 | | |
| Altura total (mm) | | | 1 560 | | |
| Distancia entre ejes (mm) | | | 2 425 | | |
| Rodada delantera (mm) | | | 1 420 | | |
| Rodada trasera (mm) | | | 1 410 | | |
| Despeje libre al piso (mm) | | | 165 | | |
| Radio mínimo de giro (mt) | | | 4,7 | | |
| Peso neto (kg) | 825 | 830 | 835 | 835 | 840 |
| Peso bruto (kg) | | | 1 250 | | |
| MOTOR | | | | | |
| N° de válvulas | | | 12 | | |
| N° de cilindros | | | 3 | | |
| Cilindrada (cc) | | | 998 | | |
| Potencia máxima | | | 67 hp @ 6.000 rpm | | |
| Torque máximo | | | 90 Nm @ 3.500 rpm | | |
| Tipo | | | K10B | | |
| Diámetro x carrera (mm) | | | 73 x 79,5 | | |
| Relación de compresión | | | 11,0 : 1 | | |
| Inyección gasolina | | | Inyección Multipunto | | |
| Tracción | | | Delantera | | |
| Dirección | | | Cremallera / piñón, Eléctricamente asistida | | |
| Suspensión delantera | | | McPherson independiente | | |
| Suspensión trasera | | | Barra de torsión con resorte | | |
| Neumáticos | | | 165/70R14 | | |
| TRANSMISIÓN | | | | | |
| Tipo | | 5MT | | AMT | |
| Relación de engranajes: | | | | | |
| 1ª | | 3.545 | | 3.545 | |
| 2ª | | 1.904 | | 1.904 | |
| 3ª | | 1.280 | | 1.280 | |
| 4ª | | 0.966 | | 0.966 | |
| 5ª | | 0.783 | | 0.783 | |
| Reversa | | 3.272 | | 3.272 | |
| Relación final | | 4.470 | | 4.470 | |
| SEGURIDAD | | | | | |
| Frenos delanteros | | | Discos ventilados | | |
| Frenos traseros | | | Tambor y zapata | | |
| Sistema de frenos | - | | ABS | | |
| Doble airbag frontal | | | S | | |
| Seguro niños puertas traseras | | | S | | |
| Barra de protección en las puertas | | | S | | |
| Cinturones delanteros de 3 puntos | | | S | | |
| Cinturones traseros de 3 puntas (2), dos puntas (1 central) | | | S | | |
| Control remoto con bloqueo puertas | | | | S | |
| ISOFIX | - | | | S | |
| Inmovilizador antirrobo | | | S | | |
| INTERIOR | | | | | |
| Aire acondicionado | - | S | S | S | S |
| Pantalla Multimedia | | | S | | |
| Parlantes X2 | S | | | | |
| Parlantes X4 | | | | S | |
| Apertura de tapa de gasolina | | | S | | |
| Conector accesorio interior 12V | | | S | | |
| Cierre centralizado | - | | | S | |
| Tacómetro | - | | | S | |
| Eleva lunas manuales | S | | | - | |
| Eleva lunas eléctricos en las cuatro puertas | - | | | S | |
| Asientos traseros abatibles 60:40 | | | S | | |
| Volante ajustable en altura | - | | | S | |
| EXTERIOR | | | | | |
| Luces (Multi reflector halógenas) | | | S | | |
| Espejos retrovisores eléctricos | - | | | S | |
| Parachoques color carrocería | | | S | | |
| Espejos y manijas color carrocería | - | | | S | |
| Neblineros | - | | | S | |
| Llantas de aleación | - | - | S | - | S |
| Neumáticos | | | 165/70R14 | | |
| CAPACIDADES | | | | | |
| Pasajeros | | | 5 | | |
| Depósito de combustible (Its) | | | 35 | | |
| Capacidad de maletera (lt) | | | 235 | | |
| Capacidad de maletera con respaldo asientos abatidos (Its) | | | 707 | | |

COLORES


Blanco Perla



Plata



Gris Metálico



Azul Perlado



Rojo Perlado

El fabricante y el importador se reservan el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y la línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales. Fotos referenciales.

SEPTIEMBRE 2018

SÍGUENOS EN: @SuzukiPeruAutos @SuzukiPeruAutos www.suzuki.com.pe 713 5000

DERCO
RESPALDA Y GARANTIZA